


特徴：アルミカバー、ブレッドボード、ドライバにより部品や豆電球が生じた熱を素早く分散できます。寿命ももっと長くなります。

安全、防震防爆、密封防水、耐油、破れにくい

防水等級：IP67

強化シリーズ

TD43



TD45



TD44



TD46



スポット式

散光式

基本仕様 電圧範囲 24V、36V、48V、110V、220V

型番	TD43	TD44	TD45	TD46
出力	10W/30W	20W/60W	20W/30W	40W/60W
サイズ	365×50×30	365×75×30	365×50×30	365×75×30
穴ピッチB	385×25			
光束	900/2500Lm	1600/3200Lm	2000/2700Lm	4000/5400Lm

全光束シリーズ



基本仕様 電圧範囲 24V、36V、48V、110V、220V

型番	TD47-08	TD47-10	TD47-15	TD47-20	TD47-30	TD47-50
出力	8W	10W	15W	20W	30W	50W
サイズ	320×50×30	360×50×30	490×50×30	620×50×30	920×50×30	1220×50×30
穴ピッチB	25×345	25×385	25×515	25×645	25×945	25×1245
光束	700Lm	900Lm	1500Lm	2000Lm	3000Lm	4500Lm

長さはお客さのご希望に応じて、オーダー・メイドします。